
Linea Biosistem

Soluzioni
specifiche
per il trattamento
della muffa

A photograph of a modern bathroom interior. The wall is a muted green color. On the right, there is a white ceramic sink on a dark grey vanity. On the left, a wooden floating shelf holds several decorative ceramic objects. The floor is a light-colored, textured material.

Colsam

Facile da usare, efficace da subito.

Biosistem aiuta a prevenire la formazione di muffe e rende più sano ogni angolo della casa.

Facili da usare e ideali per tutti gli ambienti umidi, i prodotti Biosistem eliminano le macchie e lasciano respirare le superfici. Perfetti su tutti i supporti. Disponibili in oltre 1500 tinte.

Prodotti sicuri e performanti.

Le formulazioni Colsam nascono da un'accurata selezione delle materie prime, per adeguarsi alle normative europee sulla sicurezza e rispettare l'ambiente.

La produzione è gestita per tutelare le persone coinvolte e ogni prodotto è certificato per garantire i più elevati standard abitativi. Per conoscere tutte le certificazioni consulta la sezione dedicata nel catalistino Colsam.

Zero muffa: resistenza certificata

La resistenza dei prodotti della linea Biosistem alla formazione delle muffe, verificata secondo la norma UNI EN 15457: 2015, ne conferma qualità ed efficacia nel tempo.



Risolvi il problema della muffa in 3 step

Un ciclo semplice e completo, studiato per contrastare la muffa in modo efficace e garantire una protezione duratura delle pareti.

1. Igienizzazione

— Biosistem Titansan

2. Preparazione

— Biosistem Fissativo

3. Finitura antimuffa

— Superlavabile:

Biosistem opaco e semilucido

— Lavabile:

Biostop

— Traspirante:

Biosistem SK

3. Finitura anticondensa

— Biosistem Therm



Linea Biosistem

Colsam



1. Igienizzazione

Il trattamento della muffa inizia sempre dall'igiene: un primo step fondamentale per pulire in profondità le superfici e prepararle al corretto completamento del ciclo.

Biosistem Titansan

Trattamento igienizzante per superfici.

Biosistem Titansan è un detergente ad ampio spettro studiato per bonificare le superfici e prepararle ai trattamenti successivi, contribuendo a proteggere le pareti interne dallo sviluppo di alghe e muffe.

- **Inodore**
- **Non altera le superfici**
- **Facile da applicare**

Formati

0,5 L
4 L

Ideale per

il trattamento di superfici interessate da alghe, muffe e funghi.

2. Preparazione

Dopo l'igiene, la parete va preparata correttamente per accogliere le fasi successive: un passaggio che consolida il supporto e rende più efficace il ciclo antimuffa.

Biosistem Fissativo

Fondo preparatore antimuffa.

Biosistem Fissativo è il prodotto studiato per preparare i supporti in interno e in esterno, uniformarne l'assorbimento e migliorare l'efficacia della successiva finitura protettiva contro alghe e muffe.

- **Consolidante**
- **Indicato per cicli a protezione da alghe e muffe**
- **Uniforma l'assorbimento**

Formati

1 L
4 L

Ideale per

la preparazione delle pareti prima delle finiture antimuffa.

3. Finitura antimuffa

L'ultimo step è la finitura: la scelta cambia in base al tipo di ambiente e al livello di protezione richiesto. La linea Biosistem offre soluzioni specifiche per completare il ciclo antimuffa nel modo più adatto a ogni contesto.

Biosistem opaco/semilucido

Finitura superlavabile antimuffa.

Biosistem è la pittura superlavabile resistente alle muffe, indicata anche per ambienti sottoposti ai protocolli HACCP in presenza di alimenti. La sua resistenza certificata alla ricrescita delle muffe conferma l'elevata efficacia del prodotto nel tempo. Disponibile nelle finiture opaca e semilucida.

- Pregevole effetto estetico
- Alta copertura
- Ottimo punto di bianco
- Ideale per ambienti sottoposti ad HACCP

Biostop

Finitura lavabile antimuffa.

Biostop è la finitura lavabile resistente alle muffe dotata di ottime proprietà di traspirazione. La sua resistenza alla ricrescita delle muffe è certificata, a garanzia di un'elevata efficacia del prodotto. La sua resistenza alla ricrescita delle muffe è certificata secondo UNI EN 15457.

- Traspirante
- Elevata copertura
- Extra-matt

Biosistem SK

Finitura traspirante antimuffa.

Biosistem SK è l'idropittura traspirante resistente alle muffe. Versatile, facilmente applicabile, mascherante e opaca, è pensata per completare i cicli ad alta traspirazione. La sua resistenza alla ricrescita delle muffe è certificata secondo UNI EN 15457.

- Alta copertura
- Traspirante
- Mascherante

Formati

1 L *
5 L
14 L



Mazzetta colore
CSB 132 *

*Disponibile solo per
Biosistem in finitura opaca

Certificazioni



Ideale per

ambienti domestici e spazi pubblici come scuole, mense, ospedali, ambulatori, luoghi di comunità e di ristorazione.

Formati

5 L
14 L



Mazzetta colore
CSB 132

Certificazioni



Ideale per

la salubrità degli ambienti domestici.

Formati

5 L
14 L



Mazzetta colore
CSB 132

Certificazioni



Ideale per

tutti gli ambienti di casa, in particolare per cantine, sottotetti, lavanderie e ripostigli.

3. Finitura anticondensa

In alcuni ambienti particolarmente umidi, alla protezione antimuffa deve affiancarsi anche un'azione anticondensa. In questi contesti difficili, la finitura deve garantire una protezione ancora più specifica e completa.

Biosistem Therm

Finitura anticondensa e antimuffa.

Biosistem Therm contrasta la formazione della condensa sulle pareti grazie alla sua capacità di isolamento termico, migliorando il comfort abitativo degli ambienti interni. Formulato con microsferiche di vetro cave, è lavabile e traspirante. La sua resistenza alla ricrescita delle muffe è certificata secondo UNI EN 15457, a conferma dell'eccellente prestazione del prodotto.

- **Migliora il comfort interno**
- **Proprietà anticondensa**
- **Lavabile**
- **Extra-matt**

Formati

5 L
10 L
14 L

Certificazioni



Ideale per

ambienti particolarmente umidi e soggetti a condensa e pareti esposte agli sbalzi termici.



Prodotti complementari.

Il ciclo di trattamenti studiato per prevenire la formazione di muffa e batteri può essere integrato attraverso detergenti e additivi formulati per resistere alle muffe in ogni forma e contesto.

Biosistem Spray

Detergente sbiancante per muffe, alghe e funghi.

Biosistem Spray è un detergente sbiancante pensato per preparare le pareti ai successivi cicli di trattamento per interni, contribuendo a salvaguardarle dallo sviluppo di alghe e muffe.

Biosistem AM1000X

Additivo preservante antimuffa e antialga per esterno.

Biosistem AM1000X è l'additivo per esterni che, miscelato a pitture e rivestimenti, protegge il film pittorico applicato dallo sviluppo di alghe e muffe.

Biosistem AM100

Additivo preservante antimuffa per interno.

Biosistem AM100 è l'additivo per interni che, miscelato alle finiture, protegge il film pittorico applicato dallo sviluppo delle muffe.

Consigli di applicazione.

- Leggere e seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta di prodotto.
- Non carteggiare mai le porzioni interessate da muffe. Le muffe si diffondono per spore e il trattamento meccanico potrebbe disperderle nell'ambiente.
- È preferibile spruzzare le soluzioni detergenti, quali Biosistem Titansan e Biosistem Spray, sulla parte interessata e nelle zone immediatamente circostanti, anziché applicarle con pennelli o rulli. Una volta che il prodotto ha agito, rimuovere i residui organici con l'ausilio di un panno umido.
- Non utilizzare per il trattamento delle muffe soluzioni "casalinghe" (candeggina, acqua e aceto, aceto e bicarbonato, soda caustica, ecc.), ma detergenti specifici con biocidi ad ampio spettro.

Tutte le finiture Biosistem ed il Biosistem Fissativo sono identificati come articoli trattati ai sensi del Regolamento (UE) n.528/2012. Contengono sostanze biocide con funzione di preservante per lo stoccaggio e per la protezione del film da alghe. I prodotti non sono destinati all'applicazione diretta su esseri umani o animali.

Evitare l'uso improprio e il contatto diretto con pelle e occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. L'acqua di lavaggio delle attrezzature non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali. Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.



Inquadra il QR Code per maggiori informazioni sui prodotti.

**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano - San Marino

T +378 (0549) 905 515
colorificio@colsam.com

colorificio.sm