
Appunti tecnici

Fissativi e Fondi

Colsam

Perché ogni grande finitura nasce da una base perfetta.

La preparazione delle superfici

La gamma Colsam mette a disposizione fondi e finiture per supporti murali che consentono di avere soluzioni performanti per ogni esigenza di preparazione dei supporti.

La bellezza e la prestazione delle finiture murali dipendono in gran parte dalla preparazione del supporto. La grande sfida di oggi sta nella capacità di individuare la corretta modalità di intervento in base alle criticità di un supporto murale. Supporti sfarinanti, superfici assorbenti, pareti irregolari o interessate da cavillature statiche richiedono soluzioni specifiche.

Aumentare la copertura di un ciclo, uniformare l'aspetto di un supporto o uniformare l'assorbenza di un intonaco sono le condizioni necessarie per la buona riuscita di un lavoro.

Professionisti dei cicli di preparazione

La linea Colsam dei prodotti di preparazione per i supporti murali è il miglior alleato di ogni applicatore. I professionisti della pittura hanno bisogno di cicli di pittura che possano consentire di intervenire in ogni condizione e che possano riuscire a risolvere ogni criticità.

La corretta preparazione del supporto garantisce un risultato di alto livello e poter contare su una gamma strutturata di prodotti, comprensiva di fissativi e fondi pigmentati, rende più facile il lavoro.




Prodotti sicuri e performanti

Le formulazioni Colsam nascono da un'accurata selezione delle materie prime, per adeguarsi alle normative europee sulla sicurezza e rispettare l'ambiente.

La produzione è gestita per tutelare le persone coinvolte.



Prodotto/Descrizione	Serve a	Ideale per	Resa	Diluizione
<p> Titancril - 234B Fissativo all'acqua acrilico</p> <p>Titancril è il fissativo consolidante isolante da applicare nei cicli di pittura in esterno e in interno, per il trattamento di superfici sfarinanti o molto assorbenti.</p> <p>i/e </p>	<ul style="list-style-type: none"> - eliminare lo sfarinamento dai supporti - consolidare le superfici - uniformare gli assorbimenti - migliorare l'applicazione e le rese dei prodotti di finitura 	<ul style="list-style-type: none"> - superfici sfarinanti - superfici poco coese - intonaci nuovi - stuccature e rasature - pareti già pitturate - supporti con ripristini 	<p>20 - 25 m²/L per prodotto diluito 1: 5 per mano</p>	<p>Pennello da 1: 1 a 1: 5</p> <p>Rullo da 1: 1 a 1: 5</p>
<p> Titanvil - 234A Fissativo all'acqua vinilico</p> <p>Titanvil è il fissativo uniformante vinilico all'acqua per il trattamento di intonaci nuovi e superfici assorbenti.</p> <p>i/ </p>	<ul style="list-style-type: none"> - eliminare lo sfarinamento dai supporti - isolare le superfici - uniformare gli assorbimenti, specie su rappezzi e tracce tecniche - migliorare l'applicazione e le rese dei prodotti di finitura 	<ul style="list-style-type: none"> - superfici molto assorbenti - intonaci nuovi - pareti già pitturate - supporti con rappezzi e lacune con particolari differenze di assorbimento 	<p>20 - 25 m²/L per prodotto diluito 1: 5 per mano</p>	<p>Pennello da 1: 1 a 1: 5</p> <p>Rullo da 1: 1 a 1: 5</p>
<p> Titalprimer - 232C Fissativo a solvente</p> <p>Titalprimer è il fissativo a solvente per consolidare in profondità i supporti in esterno e per prepararli alla pittura.</p> <p>/e </p>	<ul style="list-style-type: none"> - eliminare lo sfarinamento dai supporti - consolidare le superfici in profondità anche su supporti poco assorbenti - uniformare gli assorbimenti - migliorare l'applicazione e le rese dei prodotti di finitura 	<ul style="list-style-type: none"> - supporti in esterno - superfici sfarinanti - superfici poco assorbenti - supporti in C.A., prefabbricati, cemento cassetto - pareti già pitturate 	<p>9 - 11 m²/L per mano</p>	<p>Pennello 30% con 9210 . 0012</p> <p>Rullo 30% con 9210 . 0012</p>

Prodotto/Descrizione	Serve a	Ideale per	Sistema colore
<p> Linea Flatfix</p> <p>Flatfix è il fondo pigmentato dotato di alta adesione e applicabile su intonaci nuovi o vecchie pitture, per aumentare la copertura dei cicli di pitturazione in interno.</p> <p>i/e </p>	<ul style="list-style-type: none"> - uniformare l'assorbimento del supporto - aumentare la copertura del ciclo - aumentare la capacità uniformante del ciclo - migliorare l'applicabilità dei prodotti, la loro resa e l'aspetto estetico specie di smalti murali e pitture di finitura fini 	<ul style="list-style-type: none"> - intonaci nuovi - intonaci rifiniti al civile - pareti già pitturate - supporti da trattare con tinte sature o con smalti murali - supporti assorbenti e coesi 	

Prodotto/Descrizione	Serve a	Ideale per	Resa	Diluizione
<p>Flatfix - 23500050 Fondo pigmentato liscio all'acqua</p>	<ul style="list-style-type: none"> - migliorare l'applicabilità dei prodotti e l'aspetto estetico specie di smalti murali e pitture di finitura fini 	<ul style="list-style-type: none"> - supporti da trattare con tinte sature o con smalti murali 	8 - 10 m ² /L per mano	<p>Pennello 30 - 40%</p> <p>Rullo 30 - 40%</p> <p>Airless 30% acqua</p>

<p>Flatfix 01 - 23500100 Fondo pigmentato 0,1 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - migliorare la regolarità del supporto, specie su intonaci al civile 	<ul style="list-style-type: none"> - supporti con leggere irregolarità 	8 - 10 m ² /L per mano	<p>Pennello 20 - 30%</p> <p>Rullo 20 - 30%</p>
---	---	---	-----------------------------------	--

<p>Flatfix 03 - 23500300 Fondo pigmentato 0,3 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - migliorare la regolarità del supporto, anche su supporti con stuccature, ripristini e cavillature 	<ul style="list-style-type: none"> - supporti con ripristini - supporti interessati da cavillature statiche - facile applicazione a rullo 	6 - 9 m ² /L per mano	<p>Pennello 15 - 20%</p> <p>Rullo 10 - 15%</p>
---	---	--	----------------------------------	--

<p>Flatfix 06 - 23500600 Fondo pigmentato 0,6 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - migliorare la regolarità del supporto, anche su supporti con rappezzi anche evidenti, cavillature e piccole lacune 	<ul style="list-style-type: none"> - supporti irregolari anche con rappezzi - supporti con cavillature statiche - facile applicazione a rullo 	5 - 7 m ² /L per mano	<p>Pennello 15 - 20%</p> <p>Rullo 10 - 15%</p>
---	--	--	----------------------------------	--

Condizione d'uso / necessità	Fissativi			Fondi				Consiglio
	Titancriil	Titanvil	Titalprimer	Flatfix	Flatfix 01	Flatfix 03	Flatfix 06	
Supporto sfarinante	●		● ●	●				Per migliorare la copertura del ciclo o uniformare la parete, dopo aver consolidato il supporto, è possibile applicare un fondo.
Supporto assorbente	●	●	●	●				Per migliorare la copertura del ciclo o uniformare la parete, dopo aver consolidato il supporto, è possibile applicare un fondo.
Supporto non assorbente	●		● ●					Per migliorare la copertura del ciclo o uniformare la parete, dopo aver consolidato il supporto, è possibile applicare un fondo.
Supporto irregolare	●		●	●	●	●	●	Usa anche un fissativo se hai necessità di consolidare il supporto.
Cartongesso stuccato alle giunte	●			●	●	●	●	Fissativo + fondo per avere la preparazione del supporto più performante.
Supporto con camicia di stucco	●			●				Fissativo + fondo per avere la preparazione del supporto più performante.
Pareti già tinteggiate	●	●	● ●	●	●	●	●	In base all'assorbimento del supporto carteggia. Fissativo + fondo per avere la preparazione più performante.
C.A., Cemento, prefabbricati	●		● ●	●				Per migliorare la copertura del ciclo o uniformare la parete, dopo aver consolidato il supporto, è possibile applicare un fondo.
Rappezzi e ripristini	●		●	●	●	●	●	Usa anche un fissativo se hai necessità di uniformare l'assorbimento del supporto.
Aumento copertura del ciclo	●		● ●	●	●	●	●	Usa anche un fissativo se hai necessità di consolidare il supporto.
Isolamento della parete	●	●	● ●	●				Fissativo + fondo per avere la preparazione del supporto più performante.
Migliore aggrappaggio su supporti murali	●			●	●	●	●	Usa anche un fissativo se hai necessità di consolidare il supporto.
Uniformante su supporti murali		●		●	●	●	●	Usa anche un fissativo se hai necessità di consolidare il supporto.

● Ideale

● Consigliato

● Usare preferibilmente in esterno

**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515

colorificio@colsam.com
colorificio.sm

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

OG2514

