
Linea Ottowall

Idropitture
traspiranti
ad elevate
prestazioni /
High-performance
breathable
waterborne
paints



Colsam

Linea Ottowall

Colsam



Traspirabilità e copertura, per il massimo del comfort.

Ottowall è l'innovativa formulazione di Colsam dedicata alle idropitture traspiranti per interni: una gamma che risponde ai requisiti di certificazioni e protocolli specifici per il benessere abitativo. La filosofia formulativa della linea è sviluppata per unire traspirabilità e copertura del supporto, grazie alla speciale reologia che consente una distribuzione efficace del prodotto e ne ottimizza l'applicazione.

Tre soluzioni, un unico principio.

Ottowall nasce per trasformare gli ambienti in spazi sani e confortevoli.

Per adattarsi a superfici ed esigenze diverse, la linea si articola in tre prodotti distinti, accomunati dallo stesso principio formulativo ad elevata permeabilità al vapore acqueo e declinati su livelli di prestazione specifici. In questo modo, ogni intervento può contare su una soluzione professionale, affidabile e semplice da gestire: una scelta che agevola il lavoro degli applicatori garantendo ottima copertura e facilità di stesura grazie all'antigoccia.

Prodotti sicuri e performanti.

Le formulazioni Colsam nascono da un'accurata selezione delle materie prime, per adeguarsi alle normative europee sulla sicurezza e rispettare l'ambiente.

La produzione è gestita per tutelare le persone coinvolte e ogni prodotto è certificato per garantire i più elevati standard abitativi. Per conoscere tutte le certificazioni consulta la sezione dedicata nel catalistino Colsam.

Breathability and opacity, for the utmost comfort.

Ottowall is Colsam's innovative formulation dedicated to breathable waterborne paints for interiors: a range that complies with the requirements of specific certifications and protocols for healthy and comfortable living. The line's formula was specifically developed for obtaining a support combining breathable properties and opacity, thanks to its special rheology that ensures effective distribution of the product and optimises its application.

Three solutions, a single principle.

Ottowall was created to transform environments into healthy and comfortable spaces.

In order to adapt to different surfaces and needs, the line comprises three distinct products all sharing the same formulation principle – high permeability to water vapour – and each with their own specific performance level. In this way, each project can rely on a professional, reliable and easy-to-manage solution: a choice that facilitates the job of application technicians, guaranteeing excellent opacity and ease of application thanks to the paint's anti-drop properties.

Safe and efficient products.

Colsam formulations stem from a careful selection of raw materials to ensure compliance with European safety regulations and environmental protection criteria.

Production is managed to safeguard all people involved and each product is certified to guarantee the highest living standards. For information on all the certifications, consult the dedicated section in the Colsam price list and catalogue.



Performance superiori ed eleganza, senza compromessi.

Ottowall Elegance è la soluzione premium pensata per supporti fini e rasati, o con piccole imperfezioni, dove sono richieste elevate performance di traspirabilità unite a un'eccellente qualità estetica, garantita da una texture liscia, regolare e setosa. Il sistema tintometrico Colormaker consente di sviluppare un'ampia gamma cromatica e, con la nuova base deep, è possibile ottenere anche toni intensi e profondi, per un risultato finale di grande impatto visivo.

- Elevata copertura
- Ottimo punto di bianco
- Resistente

Elegance and superior performances, without compromise.

Ottowall Elegance is the premium solution designed for fine skim-coated supports, or those with slight imperfections, that require high breathability combined with excellent visual appeal, guaranteed by a smooth, regular and silky texture. A broad chromatic range can be developed thanks to the Colormaker tinting system, while the new deep base allows for obtaining intense and deep tones, for a visually striking end result.

- High opacity
- Excellent whiteness
- Resistant

Formati / Sizes

5 L
14 L

Supporto / Surface

Gesso / Gypsum
Cartongesso / Plasterboard
Intonaci e rasanti minerali /
Mineral plasters and skim coats
Intonaci premiscelati /
Pre-mixed plasters
Supporti già tinteggiati /
Painted surfaces
Calcestruzzo / Concrete

Finiture / Finishes

Opaca / Matt

Traspirabilità

Classe V1 / Class V1

Lavabilità

Classe 3 / Class 3

Diluizione pennello / Brush dilution

30-40% /
30-40%

Diluizione rullo / Roller dilution

20-30% /
20-30%

Resa / Spreading rate

12-14 m²/L per mano /
12-14 m²/L for each coat

Certificazioni / Certification

Vedi catalistino / See catalogue



Affidabilità e controllo per risultati eccellenti.

Ottowall Smart rappresenta il cuore professionale della linea: una soluzione traspirante e antigoccia per interni, progettata per garantire affidabilità e facilità di applicazione, anche su supporti irregolari o già trattati, come muri tinteggiati o pareti grezze. L'elevata copertura del prodotto, anche da bagnato, consente di mascherare le imperfezioni e ottenere superfici uniformi e curate. Compatibile con il sistema tintometrico Colormaker, offre una buona gamma colorimetrica, in particolare sui toni medio-chiari.

- Mascherante
- Ideale su supporti irregolari
- Antigoccia

Reliability and control for excellent results.

Ottowall Smart is the line's professional core: a breathable and anti-drop solution for interiors, designed to guarantee reliability and ease of application, also on irregular or treated supports, such as painted or unfinished walls. The product's high opacity, even when wet, allows for concealing imperfections, resulting in uniform surfaces that look well-finished. Compatible with the Colormaker tinting system, it offers a good colour range, particularly in the medium-light tones.

- Hiding power
- Ideal also on irregular supports
- Anti-drop

Formati / Sizes

5 L
14 L

Supporto / Surface

Gesso / Gypsum
Cartongesso / Plasterboard
Intonaci e rasanti minerali / Mineral plasters and skim coats
Intonaci premiscelati / Pre-mixed plasters
Supporti già tinteggiati / Painted surfaces
Calcestruzzo / Concrete

Finiture / Finishes

Opaca / Matt

Traspirabilità

Classe V1 / Class V1

Diluizione pennello / Brush dilution

20-30% /
20-30%

Diluizione rullo / Roller dilution

20-30% /
20-30%



Resa / Spreading rate

10-12 m²/L per mano /
10-12 m²/L for each coat

Certificazioni / Certification

Vedi catalistino / See catalogue



Semplicità ed efficacia,
un'unica soluzione.

Ottowall Easy è il prodotto studiato per chi cerca praticità e rapidità di applicazione, senza rinunciare alle qualità distintive della linea.

È un'idropittura adatta a supporti intonacati nuovi o già tinteggiati, come pareti e soffitti, dove è richiesto un intervento rapido e una soluzione immediata. La sua formulazione garantisce una buona copertura unita a prestazioni affidabili. Ottowall Easy è la scelta ideale quando la priorità è lavorare in modo pratico e veloce, con la sicurezza di un ottimo risultato finale.

- Buona copertura
- Facile da applicare
- Ideale per pareti e soffitti

Simple and effective,
a single solution.

Ottowall Easy is the product of choice whenever you require a practical solution that is easy to apply, without having to sacrifice the line's distinctive qualities.

It is a waterborne paint suited to new or painted plastered supports, such as walls or ceilings, where a rapid intervention and an immediate solution are required. Its formula guarantees good opacity along with reliable performances. It is the ideal choice whenever the priority is fast and practical application, with the assurance of an excellent end result.

- Good opacity
- Easy to apply
- Ideal for walls and ceilings

Formati / Sizes

14 L

Supporto / Surface

Gesso / Gypsum
Cartongesso / Plasterboard
Intonaci e rasanti minerali /
Mineral plasters and skim coats
Intonaci premiscelati /
Pre-mixed plasters
Supporti già tinteggiati /
Painted surfaces
Calcestruzzo / Concrete
Soffitti / Ceilings

Finiture / Finishes

Opaca / Matt

Traspirabilità

Classe V1 / Class V1

Diluizione pennello / Brush dilution

25-35% /
25-35%

Diluizione rullo / Roller dilution

25-35% /
25-35%



Resa /

Spreading rate

10-12 m²/L per mano /
10-12 m²/L for each coat

Certificazioni / Certification

Vedi catalistino / See catalogue





**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano - San Marino

T +378 (0549) 905 515

colorificio@colsam.com
colorificio.sm