

**SERIE 2286.0450 EP!C SYRENE FONDO MODELLABILE ACRILICO**
**Impieghi**

In edilizia per interno, come fondo modellabile di preparazione alle più svariate finiture della linea Mito.

Data la sua particolare estetica e la facilità d'uso lasciano al decoratore la possibilità di esprimere il proprio estro rendendo così ogni lavoro personale e di unica bellezza.

Il suo utilizzo attraverso molteplici attrezzi e in diversi spessori consente di modellare e decorare le più svariate superfici.

**Caratteristiche generali**

Fondo modellabile a spessore dotato di :

- Facile applicabilità
- Ottima scorrevolezza
- Insaponificabilità
- Elevato tempo aperto
- Ritiro controllato

**Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)**

Peso specifico	kg/l	1,15
Residuo secco	%	/
Resa teorica	mq/l	3-4
Aspetto del film	gloss	satinato
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	ore	3-4
Essiccazione al tatto	ore	6-8
Essiccazione in profondità	giorni	7
Sovraverniciabilità	ore	24-48

**Modalità applicative**

A rullo	diluire con	acqua al 5-10 %.
A frattone di plastica	diluire con	acqua al 5 % max.

La percentuale di diluizione è variabile in funzione dello strumento utilizzato dell'effetto desiderato. La resa può variare a seconda dell'assorbimento e ruvidità del supporto che in ogni caso va trattato precedentemente con Fondo per decorativi . Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata. Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C o superiore ai 35° C, gli attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

**Cicli indicativi**

Per interno: applicare EP!C SYRENE su superfici preparate con una mano di Fondo Universale per decorativi serie 2286.0150. Distribuire il prodotto in spessore uniforme di 2-3 mm con frattone di plastica o rullo a pelo medio e, a prodotto ancora fresco, modellare con gli appositi attrezzi a seconda dell' effetto desiderato.

Con questo prodotto si possono ottenere svariati effetti secondo la fantasia e l'inventiva dell'applicatore.

Dopo almeno 24-48 ore è possibile colorare il supporto modellato con .... tramite le finiture: Samba, Riff finitura, Fusion tutte opportunamente diluite e applicate a discrezione del decoratore.

27/03/2015