

SERIE 2312.0300 EPIC ELLA ARGENTO
2312.0500 EPIC ELLA ORO

Impieghi

Rivestimento minerale a spatola, auto lucidante, traspirante. La particolarità dei componenti unita alla tecnica applicativa permettono di ottenere eleganti decorazioni e raffinati effetti con riflessi perla oppure oro su pareti interne o particolari architettonici.

Sono basi per ottenere le tinte con il SISTEMA COLORMAKER.

Data l'elevata viscosità del prodotto si consiglia di agitare bene al mixer il prodotto per ottenere una perfetta omogeneizzazione dei coloranti.

Caratteristiche generali

Prodotto in pasta di consistenza soffice a base di grassello di calce.

Dopo l'applicazione presenta le seguenti caratteristiche:

- ottima aderenza;
- traspirabilità;
- ridotta permeabilità all'acqua;
- non emana odori sgradevoli;
- effetto decorativo con riflessi oro o perlacei in funzione della versione scelta.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Peso specifico	kg/l	1,35 ± 0,05
Residuo secco	%	53 ± 2
Resa su intonaco liscio	mq/l	2,5 - 3
Diluyente		il prodotto è pronto all'uso. All'occorrenza diluire con piccole aggiunte di acqua
Essiccazione al tatto	ore	2 - 3
Essiccazione in profondità	ore	24
Sovraverniciabilità	ore	6 - 8
Tempo di carteggiatura	ore	6 - 8

Modalità applicative

Con supporto adeguatamente preparato

- Applicare EPIC ELLA O/A con spatola inox in modo uniforme per ottenere un effetto compatto.
- Dopo 5/6 ore applicare le altre mani con spatola inox (anche di grandezza variabile) per ottenere l'effetto finale desiderato
- Ad essiccazione quasi ultimata, lucidare EPIC ELLA O/A passando energicamente con la spatola inox.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Su intonaci nuovi, stagionati almeno trenta giorni, pulire accuratamente, poi applicare una mano di 2286.0150 Fondo per decorativi.
- Su intonaci vecchi o già verniciati, eliminare tutte le parti incoerenti e poco aderenti meccanicamente o con sverniciatore. Pulire accuratamente la superficie ed applicare una mano di fissativo 2340.0090 SILOFIX WHITE (vedi scheda tecnica) e poi una mano di fondo per decorativi 2286.0150.
- In presenza di superfici ruvide ed irregolari, rasare con 2310.0100 RASANTE PER DECORATIVI
- Su cartongesso, pulire accuratamente, applicare una mano di 2340.0003 TITANCRIL (vedi scheda tecnica), seguito da una mano di 2286.0150 Fondo per decorativi.

Conservare ed applicare il prodotto sopra i 5°C.

Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Gocce di prodotto indurite possono essere rimosse con Diluyente Nitro 9210.0012.

27/03/2015