

23410200 **BIOSISTEM SPRAY**

Detergente igienizzante per pareti aggredite dalla muffa.



Prodotto spray particolarmente adatto alla igienizzazione dei muri, delle giunzioni e delle piastrelle nelle stanze da bagno, docce, cantine, seminterrati e in tutti quei luoghi che per l'elevata umidità presentano presenza di muffe, alghe e muschi. Pulisce sbiancando qualsiasi zona annerita.



Data di revisione	26 settembre 2014
Composizione	Soluzione ad alto contenuto di cloro attivo.
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• elimina le macchie presenti sulle pareti• ostacola il formarsi di nuove muffe• maneggiare con attenzione• si applica con grande facilità.
Impieghi	Per pareti interne ed esterne. Applicabile su qualsiasi tipo di superficie murale. Applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
. Peso specifico	C022	kg/l	1,018 ± 0,030
. Viscosità Tazza Ford n°4	C042	sec.	11 ± 2

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C/ max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C/ max +35°C U.R. <10%
. Diluente	Acqua
. Metodo di applicazione	Spray
. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	10 – 12 m ² /l, in funzione dell'assorbimento del supporto.
. Tempo tra una mano e l'altra	3 – 4 ore

Ciclo applicativo	SUPPORTI NUOVI O PRECEDENTEMENTE VERNICIATI CON IDROPITTURE MA CON LA PRESENZA DI MUFFA. Trattare la superficie con Biosistem Spray, da una distanza di 10 – 15 cm. Lasciare assorbire per 2 – 3 ore, quindi pulire la superficie trattata lavando con acqua. Se il risultato ottenuto è parziale, ripetere l'operazione.
--------------------------	--

Dopo 24 ore dall'applicazione, se necessario, spazzolare bene le pareti.
Per ottenere un maggior effetto preventivo trattare con Biosistem Titansan, in questo caso lasciare passare almeno 24 ore dopo il trattamento con Biosistem Spray.

Applicare Biosistem Titansan esclusivamente con rullo o pennellina, lasciare agire 24 - 48 ore, aerando i locali. È possibile ripetere il trattamento più volte per ottenere una maggiore penetrazione nella superficie e quindi una maggiore efficacia.

Completare il ciclo di verniciatura con Biosistem Fissativo se occorre e a scelta una delle idropitture Biosistem.

Nel caso di vecchie pitture a tempera o tinte a calce, occorre asportarle completamente.

Note

Durante l'applicazione è necessario utilizzare guanti in PVC o PE ed occhiali protettivi. Areare i locali durante l'applicazione.

Evitare il contatto con stoffe, piante e metalli. Se ciò avviene, sciacquare abbondantemente con acqua.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto, al buio e al riparo dalla luce diretta, si conserva per più di dodici mesi.

Avvertenze e sicurezza

Dopo l'uso non disperdere il contenitore nell'ambiente, non riutilizzare il contenitore. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Terminato l'uso riavvitare l'ugello sino alla chiusura completa del vaporizzatore.

Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).

Consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV
Direttiva 2004/42/CE
D.Lgs 161/2006

Prodotto non regolamentato.

Voci di capitolato

Fornitura e applicazione in una o più mani di Biosistem Spray, detergente, igienizzante, per il trattamento di superfici con muffe ed alghe, fino alla pulitura delle aree interessate. Idoneo per la pulizia delle pareti prima della pittura.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
