

SERIE 1520.0050 STUCCO SINTETICO A SPATOLA BIANCO

Impieghi

Stuccatura su metallo nei cicli di verniciatura di macchine utensili, macchine agricole, di movimentazione terra ecc.

Caratteristiche generali

Prodotto in pasta di consistenza soffice tale da essere applicato con facilità anche su superfici estese. Non cola dalla spatola. In barattolo ben chiuso non fa "pelle". Essicca rapidamente e con uniformità senza screpolare a condizione che lo si applichi in strati non eccessivamente spessi.

Le caratteristiche principali sono:

- ottima aderenza su metallo
- rapidità di essiccazione
- di facile carteggiabilità
- sovraverniciabile con prodotti a rapida essiccazione e nitro.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Consistenza		Pastoso, soffice
Viscosità Brookfield	cps	14500 ± 900
Peso specifico	kg/l	2,340 ± 0,060
Residuo secco	%	87 ± 2
Diluente		Il prodotto è pronto all'uso. All'occorrenza diluire con 9120.0004
Essiccazione al tatto	ore	1 - 3 (secondo lo spessore)
Essiccazione in profondità	ore	8 - 12
Tempo di carteggiatura	ore	12 - 18 dall'ultima rasatura.
Sovraverniciabilità	ore	24

Modalità applicative

A spatola	Il prodotto è pronto all'uso.
Se si devono fare più rasate, occorre intervallarle di 3 ore.	

Cicli indicativi

Su Antiruggine Innoxal serie 1240.0000 o su Fosfinoxal serie 1300.0000.

06/04/07