



**Colorificio
Sammarinese
SpA**
Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino
T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

colorificio@colsam.com
colsam.com

PERFECTUM idropittura mascherante per cartongesso



È l'idropittura professionale superlavabile, supercoprente, mascherante, superopaca e bianchissima.

Seppure finissima nella texture, attenua e nasconde stuccature e giunture grazie al suo alto potere riempitivo. Ottima per cartongesso, copre in un'unica mano e senza fissativo, nella maggior parte dei casi. Pronta all'uso e monomano fa risparmiare tempo al professionista garantendo agli ambienti interni una finitura eccellente.

Speciali additivi antipolvere, antigoccia e antirifrazione facilitano l'applicazione e l'estetica anche per le parti più sensibili come soffitti e piani inclinati. Minimizza le problematiche di riprese e ritocchi.

Formulata appositamente per ambienti interni, risulta particolarmente rispettosa del benessere abitativo tanto da essere classificata A+ secondo la rigorosa normativa francese 321/2011. Risponde ai requisiti CAM 2022 ed è pertanto utilizzabile in appalti pubblici.



Data di revisione	20/01/2023
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.HA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• risultato professionale• copre con una mano• pronto all'uso
Impieghi	Per pareti interne. Finissima nella texture, attenua e nasconde stuccature e giunture grazie al suo alto potere riempitivo. Ideale in ogni interno, ottima per cartongesso e muratura, copre in un'unica mano e senza fissativo nella maggior parte dei casi. Speciali additivi antipolvere, antigoccia ed antirifrazione facilitano l'applicazione e l'estetica anche nelle zone più sensibili come soffitti e piani inclinati. Elevato punto di bianco che aumenta la luminosità degli ambienti interni. Poichè risponde ai requisiti CAM è utilizzabile negli appalti pubblici.
Colore	Bianco, basi Colormaker. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)			1,540 ± 0,050
PH			8,5 ± 0,5
Viscosità Brookfield @200 rpm			1.800 ± 300
Punto di bianco (strumentale)			84,00 ± 2,00



**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

Granulometria	EN ISO 13300	µm	100 fine
Brillantezza		GU	1,5-2,5 @85°
Rapporto di contrasto	EN ISO 13300		Classe 2 (7 m ² /l)
Resistenza alla spazzolatura ad umido	EN ISO 13300		Classe 2
Essiccazione in profondità		Ore	24-48
Reazione al fuoco su supporti A1 e A2	EN 13501-1		A2-s1, d0
Reazione al fuoco sola pittura	EN 13501-1		B-s1, d0

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Pronto all'uso. Diluizione massima 15%.
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	14-16 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI

Accertarsi che la superficie sia asciutta e pulita, stuccare eventuali fessurazioni con Titanstucco. Per migliorare la protezione del muro o nel caso di superficie che spolvera, si consiglia di Titancril diluito 1:3 1:5 con acqua in funzione dello stato del supporto. Procedere all'applicazione di PERFECTUM come finitura.

SUPPORTI GIA' TINTEGGIATI

Se la vecchia pittura è di qualità e ben ancorata al supporto, rimuoverla polvere e procedere come per i supporti nuovi. Se la vecchia pittura è scrostata o sfarina, asportare le parti incoerenti, spolverare, eventualmente stuccare con titanstucco e, nel caso di superfici con presenza di muffe trattare con i prodotti della linea Biosistem. Poi procedere come per il muro nuovo.

Note	Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.
Conservazione	Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.
Avvertenze	Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006	A/A - , massimo 30 G/L(2010). Valore massimo C.O.V. contenuto in PERFECTUM pronto all'uso: 30 g/l.
--	---



**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

Voci di Capitolato

Applicazione di 1 o 2 mani di 21000200 PERFECTUM, idropittura mascherante per cartongesso, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
