



22865000 EPIC GROOVE - CERA NEUTRA

velatura iridescente cangiante



Groove, velatura iridescente a base di cere acriliche in dispersione acquosa ad effetto semi-trasparente, con speciali cariche e pigmenti ad effetto interferente. Ha ottima elasticità e aderisce perfettamente anche alle superfici materiche. Si asciuga al tatto in 4 ore.

Groove, cera protettiva è prodotta a base di cere polietileniche, additivi orientanti e pigmenti metallici. Conferisce alla parete buona idrorepellenza, lavabilità e resistenza allo sporco. Si asciuga al tatto in 8 ore.



Data di revisione

17 marzo 2017

Impieghi

In edilizia per creare sulle superfici trattate pregevoli sfumature perlescenti, iridescenti-cangianti o dorate, particolari satinature con buona resistenza all'acqua.

La composizione del prodotto assicura una facile applicazione e in base alla tipologia della superficie, può essere applicata a spatola o spugna rigida trattando piccole porzioni di muro precedentemente preparato con le finiture a calce, 23121150 EPIC JAZZ FINE oppure 23122150 EPIC JAZZ MEDIO o con la pasta modellabile acrilica 22860450 SYRENE.

Colore

Tinte di cartella

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,050 ± 0,050
Essiccazione fuori polvere		min	15-30
Essiccazione al tatto		min	40-60
Essiccazione in profondità		ore	2-4
Sovraverniciabilità		ore	2-4

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Spalter, pennello, spugna, spatola
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Da 0 al 20%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	15-20 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

EPIC è un
marchio di

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944



Colorificio
Sammarinese
SpA

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

Ciclo applicativo

Dopo aver preparato le superfici murarie con EPIC Jazz Fine, EPIC Jazz Medio, EPIC SYRENE e atteso almeno 48 ore prima di procedere all'applicazione della versione desiderata.

GROOVE CERA:

Diluire opportunamente EPIC GROOVE CERA per ottenere l'intensità di tinta voluta ed applicarla con frattone inox o spugna rigida.

Dopo 4-5 ore ripassare con panno di cotone pulito eliminando eventuali accumuli di materiale.

Si consiglia di ripetere l'operazione per migliorare il grado di protezione.

La cera neutra è consigliata come protettivo finale dove è richiesta un'elevata brillantezza e una migliore resistenza all'acqua.

GROOVE VELATURA:

In funzione dell'intensità di tono desiderata, EPIC GROOVE VELATURA può essere applicata in più mani oppure diluita con acqua fino al massimo il 20%.

Si interviene su piccole porzioni di muro preparate con idropitture colorate a piacere o su superfici materiche lavorate a calce o su fondi acrilici. La velatura si applica a spatola o con spugna rigida fino ad ottenere l'effetto desiderato per esaltare i colori, gli effetti e il disegno della parete. La cera protettiva si applica a spatola e subito si leviga la superficie con un panno asciutto e pulito.

In funzione della tonalità e saturazione del fondo, nella luce, le trasparenze delle cere e delle velature accendono tutti i colori.

Note

La percentuale di diluizione è molto variabile perché è in funzione dell'intensità di tinta, dell'effetto desiderato e dall'assorbimento del supporto.

La resa può variare a seconda dell'assorbimento e ruvidità del supporto e del sistema di applicazione adottato.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

L/A -, massimo 200 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in EPIC GROOVE - CERA NEUTRA pronto all'uso: 200 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 1 mano di 22865000L0016 EPIC GROOVE - CERA NEUTRA, velatura iridescente cangiante, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
