



22882300

EPIC TANGO ARGENTO

decorativo perlescente effetto vellutato



Pittura all'acqua per interni, tenuemente metallizzata, con effetto velluto. Formulata con pigmenti di pregio permette di creare un rivestimento decorativo di notevole effetto visivo e vellutato al tatto, con varie ed eleganti soluzioni cromatiche.



Data di revisione

17 marzo 2017

Composizione

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica.
Classificata secondo UNI 8681: B4.C.O.A.1.FA

Proprietà principali

- elegante effetto cromatico
- aspetto vellutato
- ottima resa

Impieghi

EPIC TANGO è una pittura all'acqua leggermente metallizzata, con la quale si ottiene un elegante effetto decorativo vellutato al tatto. Formulata con particolari pigmenti, che orientandosi durante l'applicazione creano un delicato effetto cromatico.

Colore

Argento base, Oro base, Rosso base.

Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,070 ± 0,050
Viscosità Brookfield @ 200 rpm	C054	cP	8000 ± 2000
Essiccazione al tatto		ore	3-4
Essiccazione in profondità		ore	18-24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Spalter, pennello, spatola in plastica
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Massimo 5%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	6-8 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.



Ciclo applicativo

SU MURI NUOVI

Prima di verniciare accertarsi che la superficie sia perfettamente liscia, se occorre rasare utilizzare 23100020 TITANSTUCCO. Isolare con 23400003 TITANCRIL opportunamente diluito. Applicare una mano di 22860150 FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI.

SU MURI GIA' PITTURATI

Accertarsi che la vecchia pittura sia ben ancorata e di buona qualità. Se ciò non fosse preparare la superficie come per i muri nuovi.

Applicare una prima mano di 22882300L0016 EP!C TANGO ARGENTO a pennello con passate incrociate e cercando di sfumare il prodotto.

Ad essiccazione avvenuta applicare la seconda mano a pennello su piccole porzioni di parete di 1-2 m² incrociando continuamente il senso di applicazione per orientare i pigmenti e creare il disegno di superficie.

Dopo pochi minuti, con il prodotto ancora bagnato, lisciare con il frattazzo di plastica procedendo in più direzioni per ottenere la "texture" desiderata.

Con questo prodotto si possono ottenere diversi effetti secondo la fantasia e l'inventiva dell'applicatore.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

L/A - , massimo 200 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in EP!C TANGO ARGENTO pronto all'uso: 200 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 22882300L0016 EP!C TANGO ARGENTO, decorativo perlescente effetto vellutato, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
