



22887300 EPIC DUKE ARGENTO decorativo serico effetto spatolato o marezzato



Pittura decorativa all'acqua leggermente metallizzata, con la quale si possono ottenere vari effetti, l'effetto spatolato con riflessi serici in tonalità oro e argento oppure un effetto marezzato. Formulata con particolari pigmenti che orientandosi durante l'applicazione creano un delicato effetto cromatico.



Data di revisione	02/08/2022
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• effetto marezzato/spatolato• facile applicazione• lavabile
Impieghi	Per pareti interne. Applicabile a murature intonacate a base calce, cemento, gesso. Può essere applicata anche su cartongesso e legno, previa opportuna preparazione del supporto.
Colore	Argento base, Oro. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,080 ± 0,050
Viscosità Brookfield @ 200 rpm	C054	cP	2500 ± 500

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Rullo, frattazzo inox
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo 10-15%, frattazzo pronto all'uso
. Miscelazione	Miscelare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	4-5 m ² /l per effetto finito a 2 mani.

EP!C è un
marchio di

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944



Colorificio
Sammarinese
SpA

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

Ciclo applicativo

SUPPORTI MURALI NUOVI

Devono essere sufficientemente stagionati e bene asciutti, privi d'impurità di qualsiasi tipo compresa la sabbia non bene aderente. Per un ottimo effetto estetico la superficie deve essere perfettamente liscia, pertanto, nel caso sia necessario, rasare le pareti con 23100050 Titanstucco.

Applicazione di una mano di 2340003 Titancril diluito sino ad un massimo di 1:3 con acqua, in funzione dell'assorbimento del muro. A muro asciutto, applicazione di due mani di 2286.0150 EP!C FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI.

Per effetto spatolato: applicare due mani con frattone d'acciaio a spatolate incrociate.

Per effetto mazzato: applicare sia la prima che la seconda mano diluite al 10-15% con rullo a pelo corto e in fase di appassimento del prodotto, lisciare la superficie con frattone d'acciaio appoggiato alla parete ed eseguire piccoli movimenticircolari continui.

SUPPORTI MURALI GIÀ PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Nel caso di vecchie pitture a tempera o tinte a calce, occorre asportarle completamente. Procedere poi come per supporti murali nuovi.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

L/A - , massimo 200 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in EP!C DUKE ARGENTO pronto all'uso: 6.320 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di EP!C DUKE ARGENTO decorativo serico effetto spatolato o mazzato, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
