



**Colorificio  
Sammarinese  
SpA**  
Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino  
T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

c.o.e SM00026  
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.  
Riconoscimento giuridico  
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001

colorificio@colsam.com  
colsam.com

## 23410200 BIOSISTEM SPRAY detergente igienizzante per pareti



Prodotto spray particolarmente adatto alla igienizzazione dei muri, delle giunzioni e delle piastrelle nelle stanze da bagno, docce, cantine e seminterrati. Pulisce sbiancando qualsiasi zona annerita.



---

<b>Data di revisione</b>	15/10/2020
<b>Composizione</b>	Soluzione ad alto contenuto di cloro attivo.
<b>Proprietà principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• elimina le macchie presenti sulle pareti</li><li>• facile applicazione</li><li>• previene la formazione di muffe</li></ul>
<b>Impieghi</b>	Per pareti interne ed esterne. Applicabile su qualsiasi tipo di superficie murale. Applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.

---

<b>Caratteristiche tecniche</b> (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	<b>Riferimento</b>	<b>UM</b>	<b>Valori</b>
Peso specifico (picnometro)	C022		1,000 ± 0,050
PH	C030		11,5 ± 0,5
Viscosità tazza Ford n°4	C042		12,0 ± 1,0

---

### Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	9-11 m <sup>2</sup> /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

---



**Colorificio  
Sammarinese  
SpA**

Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com  
colsam.com

c.o.e SM00026  
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.  
Riconoscimento giuridico  
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001

## Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI O PRECEDENTEMENTE VERNICIATI CON IDROPITTURE.

Trattare la superficie con 23410200 Biosistem Spray, da una distanza di 10 - 15 cm. Lasciare assorbire per 2 - 3 ore, quindi pulire la superficie trattata lavando con acqua. Se il risultato ottenuto è parziale, ripetere l'operazione.

Dopo 24 ore dall'applicazione, se necessario, spazzolare bene le pareti.

Per ottenere un maggior effetto preventivo trattare con 23410230 Biosistem Titansan, in questo caso lasciare passare almeno 24 ore dopo il trattamento con 23410200 Biosistem Spray.

Applicare 23410230 Biosistem Titansan esclusivamente con rullo o pennellessa, lasciare agire 24 - 48 ore, areando i locali. È possibile ripetere il trattamento più volte per ottenere una maggiore penetrazione nella superficie e quindi una maggiore efficacia.

Completare il ciclo di verniciatura con 23400250 Fissativo Biosistem se occorre e a scelta una delle Idropitture della Linea Biosistem.

Nel caso di vecchie pitture a tempera o tinte a calce, occorre asportarle completamente.

## Note

La migliore applicazione viene fatta a pennello perchè favorisce al massimo la penetrazione nel supporto.

Pennelli ed attrezzi per l'applicazione si puliscono facilmente lavandoli subito con acqua.

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

## Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

## Avvertenze

Durante l'applicazione è necessario utilizzare guanti protettivi in PVC o PE ed occhiali protettivi. Areare i locali durante l'applicazione.

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

## Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

Prodotto non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE (Dlgs. 161/06)

## Voci di Capitolato

Applicazione di 23410200 BIOSISTEM SPRAY, detergente igienizzante per pareti, per il trattamento di superfici annerite. Idoneo per la pulizia delle pareti prima della pittura

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.