



**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

23410230 BIOSISTEM TITANSAN detergente igienizzante per pareti



Liquido trasparente, igienizzante ad ampio spettro per il trattamento e la prevenzione di muffe, funghi, alghe, su superfici murali nuove o già tinteggiate. Particolarmente indicato in ambienti umidi e poco ventilati, come bagni, lavanderie e cucine. Non altera l'aspetto delle superfici trattate. Si applica con facilità e non emana odori sgradevoli.



Data di revisione	23/01/2025
Composizione	Soluzione acquosa di sali ad azione specifica igienizzante.
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• effetto a lungo periodo• facile applicazione• non emana odori sgradevoli
Impieghi	Per pareti interne ed esterne. Applicabile su qualsiasi tipo di superficie murale. Applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,000 ± 0,050
pH	C030		6,5 ± 0,5
Viscosità tazza Ford n°4	C042	sec	12,0 ± 1,0

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	9-11 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.



**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino
T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

c.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

colorificio@colsam.com
colsam.com

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI O PRECEDENTEMENTE VERNICIATI CON IDROPITTURE.

Trattare la superficie con 23410200 Biosistem Spray, da una distanza di 10 - 15 cm. Lasciare assorbire per 2 - 3 ore, quindi pulire la superficie trattata lavando con acqua. Se il risultato ottenuto è parziale, ripetere l'operazione.

Dopo 24 ore dall'applicazione, se necessario, spazzolare bene le pareti.

Per ottenere un maggior effetto preventivo trattare con 23410230 Biosistem Titansan, in questo caso lasciare passare almeno 24 ore dopo il trattamento con 23410200 Biosistem Spray.

Applicare 23410230 Biosistem Titansan esclusivamente con rullo o pennellessa, lasciare agire 24 - 48 ore, areando i locali. È possibile ripetere il trattamento più volte per ottenere una maggiore penetrazione nella superficie e quindi una maggiore efficacia.

Completare il ciclo di verniciatura con 23400250 Fissativo Biosistem se occorre e a scelta una delle Idropitture della Linea Biosistem.

Nel caso di vecchie pitture a tempera o tinte a calce, occorre asportarle completamente.

Note

La migliore applicazione viene fatta a pennello perchè favorisce al massimo la penetrazione nel supporto.

Pennelli ed attrezzi per l'applicazione si puliscono facilmente lavandoli subito con acqua.

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Durante l'applicazione è necessario utilizzare guanti protettivi in PVC o PE ed occhiali protettivi. Areare i locali durante l'applicazione.

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

Prodotto non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE (Dlgs. 161/06)

Voci di Capitolato

Applicazione a pennello di 23410230 BIOSISTEM TITANSAN, detergente igienizzante per pareti, a completa saturazione della superficie contaminata, lasciando agire per 24- 48 ore e procedendo poi al lavaggio manuale o con idropulitrice

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.