

## 23500100 FLATFIX 01

### Fondo pigmentato 0,1 mm



Flatfix 01 è il fondo pigmentato per interno dotato di alta adesione e applicabile su intonaci nuovi o vecchie pitture, per aumentare la copertura dei cicli di pitturazione in interno, mascherare imperfezioni ed uniformare le superfici. Flatfix 01 è un prodotto versatile dal pregevole effetto estetico. Spessore max 100 µm.



i/e

<b>Data di revisione</b>	13/02/2026
<b>Proprietà principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• uniformante</li><li>• migliora la copertura</li><li>• migliora l'applicazione del ciclo</li></ul>
<b>Supporti</b>	Gesso e cartongesso; intonaci e rasanti minerali; intonaci premiscelati; supporti già tinteggiati; calcestruzzo.
<b>Colore</b>	Bianco

<b>Caratteristiche tecniche</b> (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	<b>Riferimento</b>	<b>UM</b>	<b>Valori</b>
Peso specifico (picnometro)			1,580 ± 0,040
Sovraverniciabilità			4-8 ore
Essiccazione in profondità			24 ore

### Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Dal 20 al 30%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	8-10 m <sup>2</sup> /l per mano.
. Pulizia dell'attrezzatura	Con acqua subito dopo l'uso.

<b>Ciclo applicativo</b>	<b>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO</b> Il supporto deve essere ben stagionato, asciutto, spolverato, e privo d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente ed eventuali tracce di disarmante. Se i supporti non sono particolarmente
--------------------------	--

assorbenti, applicare direttamente una o due mani di Flatfix 01. In caso di supporti già tinteggiati, asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le tempere magre devono essere asportate. Applicare direttamente una o due mani di Flatfix 01. Nel caso di pitture particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film, applicare una mano di Titancril fissativo e dopo circa 6-12 ore, procedere all'applicazione di Flatfix 01. Nel caso di supporti sfarinanti ed assorbenti, rimuovere polvere, parti in fase di distacco e qualsiasi impurità che possa pregiudicare l'adesione del prodotto. Applicare una mano di Titancril fissativo e dopo circa 6-12 ore, procedere all'applicazione una o due mani di Flatfix 01.

#### CICLO APPLICATIVO

Una volta preparato in maniera adeguata il supporto, procedere all'applicazione di una o due mani di una idropittura o finitura per interno Colsam, in base all'effetto estetico ed alle prestazioni desiderate.

---

#### Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 35°C.

#### Avvertenze

Non applicare in presenza di umidità di risalita. Non applicare su pareti calde o direttamente investite dai raggi solari soprattutto in estate. Non applicare con forte vento, nebbia o prevedibile pioggia imminente. Applicare il prodotto tra i + 5°C e + 35°C. Pulire gli attrezzi subito dopo l'utilizzo e non disperdere i residui nell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

---

#### Valore limite EU (Dir.2004/42/EC) - D. Lgs 161/2006.

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) - D. Lgs 161/2006Cat. 1/h: primer fissanti (BA): 30 g/l (2010). Contenuto massimo COV < 30 g/l.

---

#### Voci di Capitolato

Fornitura e applicazione di FLATFIX 01 fondo pigmentato 0,1mm, idoneo per l'impregnazione di supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresa la protezione delle aree non interessate dall'intervento, trasporti e smaltimento materiali.

---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---