

32700050 PITTURA ANTIFUMO BIANCA

assorbe e blocca il fumo



Pittura murale bianca a solvente, inodore. Assorbe e blocca il fumo che si deposita sulle pareti interne delle case e dei locali pubblici. È di rapida essiccazione, elevato punto in bianco, ottima copertura e riempimento.



Data di revisione	17 febbraio 2017
Composizione	Pittura a base di speciali resine sintetiche inodore.
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• rapida essiccazione• elevato punto di bianco• ottima copertura
Impieghi	Risanamento di superfici murali macchiate da fumo di varia origine.
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022		1,580 +/- 0,050
Viscosità tazza Ford n°8	C076		20 +/- 2
Spessore consigliato DFT	ISO 2808	micron	40-50
Essiccazione fuori polvere		min	40 circa
Essiccazione al tatto		Ore	3-4
Essiccazione in profondità		Ore	15-18
Sovraverniciabilità		Ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	9110.0008 - 9110.0011
. Diluizione	Pennello e rullo tal quale, a spruzzo diluire 2-5%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	9-10 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

A pennello, rullo o spruzzo possibilmente con l'apparecchiatura Airless, dopo averlo opportunamente diluito. La finitura può essere effettuata applicando una seconda mano di 32700050 PITTURA ANTIFUMO BIANCA, assorbe e blocca il fumo, oppure con le normali idropitture.

Tra la Pittura Antifumo e la mano di finitura, qualora sia costituita da una idropittura, lasciare passare almeno 48 ore.

Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

I/S - , massimo 500 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in PITTURA ANTIFUMO BIANCA pronto all'uso: 410.570 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 32700050 PITTURA ANTIFUMO BIANCA, assorbe e blocca il fumo, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
