

85100050 SPARTITRAFFICO BIANCO

pittura per la segnaletica orizzontale



Pittura per segnaletica orizzontale non rifrangente, a rapida essiccazione, con pigmenti coprenti e cariche ad effetto specifico.



Data di revisione	22/02/2018
Composizione	Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad indurimento chimico ossidativo, opaca, cloroalchidica. Classificata secondo UNI 8681: B4. A.O.B.2.BD
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">elevato standard qualitativo
Impieghi	Prodotto per segnaletica orizzontale del tipo non rifrangente, applicabile su manti stradali e pavimentazioni costituiti da asfalti bituminosi. Caratterizzato da rapida essiccazione, ottima resistenza all'esterno e al transito di veicoli.
Colore	

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022		1,540 ± 0,050
Viscosità tazza Ford n°8	C076		18 ± 2
Residuo secco	C033	%	75.938
CONTENUTO IN BLOSSIDO DI TITANIO		%	12

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 7°C / max + 35°C U.R. < 70% Temperatura supporto min + 7°C / max + 45°C U.R. < 10% Non applicare in caso di imminente pioggia o in presenza di nebbia.
. Metodo di applicazione	A spruzzo con apposita macchina traccialinee di tipo misto aria.
. Diluente	93400011
. Diluizione	2-3 % massimo su asfalto nuovo. 5% massimo per tutti gli altri casi.
. Applicazione spruzzo	Con apposita macchina traccialinee.
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	1,4-1,6 m ² /kg per mano, allo spessore consigliato di 180-200 µm

Ciclo applicativo

Applicare su superfici asciutte, prive di olii, grassi e residui di pneumatici.
Pulire e procedere all'applicazione del prodotto diluito come consigliato.
Non applicare in caso di imminente pioggia.

Apertura al traffico: 20 - 30 minuti secondo la temperatura e con umidità relativa dell'aria inferiore al 70%.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze

Lavare con diluente macchina traccialinee ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere nel suolo o nelle acque superficiali.
Prodotto esclusivamente per usi professionali.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

Prodotto non regolamentato.

Voci di Capitolato

Pittura spartitraffico per la segnaletica stradale a base di resine alchidiche a rapida essiccazione e clorocaucciù. Applicabile su asfalto come indicato in scheda tecnica.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
