



Colorificio  
Sammarinese  
SpA

Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino  
T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

c.o.e SM00026  
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.  
Riconoscimento giuridico  
n. 26 del 20 maggio 1944

colorificio@colsam.com  
colsam.com



## 85510050 PAINT FIELD per campi sportivi in erba



Pittura bianca all'acqua per tracciare zone su terreni e campi da gioco in erba, in misto sintetico ed in sintetico. Non cola e aderisce perfettamente, si applica con macchine traccialinee.



<b>Data di revisione</b>	28/05/2021
<b>Composizione</b>	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.HA
<b>Proprietà principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• coprente</li><li>• facile applicazione</li></ul>
<b>Impieghi</b>	Come pittura segnalinee per campi da calcio.
<b>Colore</b>	Bianco

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,750 ± 0,030
pH	C030		9,1 ± 0,3
Viscosità Brookfield @10 rpm	C103	cP	25.000 ± 2.000

### Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Spruzzo.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Dal 30 al 40%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	10-14 m <sup>2</sup> /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

<b>Ciclo applicativo</b>	Applicare il prodotto opportunamente diluito con macchina segnalinee.
--------------------------	---

<b>Note</b>	Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.
-------------	--



**Colorificio  
Sammarinese  
SpA**

Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino  
T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

c.o.e SM00026  
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.  
Riconoscimento giuridico  
n. 26 del 20 maggio 1944

colorificio@colsam.com  
colsam.com



#### **Conservazione**

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

#### **Avvertenze**

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

---

#### **Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006**

A/A - , massimo 30 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in PAINT FIELD pronto all'uso: 5.680 g/l.

---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---