

**SERIE 9470.0208 CATAFOS**

**Impieghi**

Diluyente-catalizzatore per il Wash-Primer e per il Titandur. Può essere impiegato come liquido di lavaggio e decappaggio nei cicli di verniciatura su lamiera zincata.

**Caratteristiche generali**

Liquido trasparente di colore rosato e di odore caratteristico, se usato a pennello a spruzzo o a straccio su ferro zincato, grazie ai suoi componenti, attacca la superficie della zincatura creando una base di aderenza per le ulteriori mani di vernice.

**Caratteristiche tecniche** (dati rilevati a 20°C)

|                             |      |               |                    |
|-----------------------------|------|---------------|--------------------|
| Peso specifico              | kg/l | 0,870 ± 0,020 | metodo ASTM D-4052 |
| Viscosità alla tazza Ford/4 | sec. | 12 ± 1        |                    |
| Punto d'infiammabilità TAG  | °C.  | 12            | metodo ASTM D-56   |

**Modalità applicative**

**SE USATO COME DILUENTE-CATALIZZATORE**

Occorre aggiungerlo al Wash-primer 1330.0005 o al Titandur 1330.0010 in ragione dell'80- 100%, lentamente sotto agitazione sino ad ottenere una miscela omogenea.

**SE USATO COME PULITORE-MORDENZANTE SU FERRO ZINCATO**

Lo si deve applicare a straccio a pennello o a spruzzo ed attendere 24 ore prima di procedere alla verniciatura onde lasciargli il tempo per reagire con lo zinco.

**Note**

Il Catafos W.P. va conservato in recipienti di plastica o di vetro.

25/09/2015