



22860150 EPIC - FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI



Fondo universale al quarzo, ideale per muri nuovi e vecchie pitture non sfarinanti. La sua granulometria garantisce una facile applicazione degli effetti decorativi e un aspetto omogeneo.



Data di revisione	17 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• facilita l'applicazione degli effetti decorativi• aggrappante
Impieghi	Il fondo universale al quarzo è indicato per uso interno su muri nuovi o su vecchie pitture ben ancorate e non sfarinanti. Grazie alla sua granulometria consente una facile applicazione dei nostri effetti decorativi, ottenendo un aspetto omogeneo.
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,550 ± 0,050
PH	C030		8,3 ± 0,2
Viscosità Brookfield @ 200 rpm	C054	cP	2.750 ± 250
Essiccazione fuori polvere		min	5-10
Essiccazione al tatto		min	20-30
Essiccazione in profondità		ore	2-4
Sovraverniciabilità		ore	4-6

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo 15-20%, pennello 20-25%, airless 25-30%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	7-8 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.



Ciclo applicativo**SUPPORTI NUOVI**

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua, oppure di fissativo isolante a solvente, aumenta l'aderenza ed elimina lo sfarinamento.

SUPPORTI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempera devono essere asportate.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

**Classificazione COV - Dirett.
2004/42/CE - D.Lgs
161/2006**

C/A - , massimo 40 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in EP!C - FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI pronto all'uso: 13.550 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 22860150 EP!C - FONDO UNIVERSALE PER DECORATIVI, , previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
