



## 22860200 EP!C - OLD DECOR

### finitura effetto damascato



Finitura all'acqua ad effetto damascato lucido. Può essere impiegato all'interno sia su muri nuovi che già verniciati.



<b>Data di revisione</b>	17 marzo 2017
<b>Composizione</b>	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, lucida, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.0.FA
<b>Proprietà principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• applicabile su supporti nuovi o già pitturati</li><li>• elegante effetto estetico</li></ul>
<b>Impieghi</b>	In edilizia per conferire al supporto verniciato un effetto Damascato lucido. Può essere utilizzato sia su supporti nuovi che già verniciati all'interno.
<b>Colore</b>	Trasparente

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,018 ± 0,030
PH	C030		8,0 ± 0,5
Viscosità tazza Ford n°4	C042	cP	13 ± 2
Essiccazione fuori polvere		min	15-30
Essiccazione al tatto		min	40-60
Essiccazione in profondità		ore	2-4
Sovraverniciabilità		ore	2-4

#### Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Spalter, pennello, spugna, rullo per effetti decorativi
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	15-16 m <sup>2</sup> /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

EPIC è un  
marchio di

Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino

C. o. e SM00026  
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.  
Riconoscimento giuridico  
n. 26 del 20 maggio 1944

Colorificio  
Sammarinese  
SpA

T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com  
colsam.com



## Ciclo applicativo

### SU MURI NUOVI

Prima di verniciare accertarsi che la superficie sia perfettamente liscia, se occorre rasare utilizzare 23100020 TITANSTUCCO. Isolare con 23400003 TITANCRIL opportunamente diluito. Applicare due mani 2160 TITALINA nella tinta desiderata.

### SU MURI GIA' PITTURATI

Accertarsi che la vecchia pittura sia ben ancorata e di buona qualità. Se ciò non fosse preparare la superficie come per i muri nuovi.

Applicare la Finitura Damascata tramite spugnatura per ottenere l'effetto. Con questo prodotto si possono ottenere svariati effetti secondo la fantasia e l'inventiva dell'applicatore.

---

## Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

## Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

## Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.  
Tenere lontano dalla portata dei bambini.  
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

---

## Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

L/A - , massimo 200 G/L(2010).  
Valore massimo C.O.V.contenuto in EPIC - OLD DECOR pronto all'uso: 39.940 g/l.

---

## Voci di Capitolato

Applicazione di 1 mano di 22860200 EPIC - OLD DECOR, finitura effetto damascato, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi

---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---