

23410200 BIOSISTEM SPRAY detergente igienizzante



Prodotto spray particolarmente adatto alla igienizzazione dei muri, delle giunzioni e delle piastrelle nelle stanze da bagno, docce, cantine, seminterrati e in tutti quei luoghi che per l'elevata umidità presentano presenza di muffe, alghe e muschi. Pulisce sbiancando qualsiasi zona annerita.



Data di revisione	13 gennaio 2017
Composizione	Soluzione ad alto contenuto di cloro attivo.
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• elimina le macchie presenti sulle pareti• facile applicazione• ostacola la formazione di nuove muffe
Impieghi	Per pareti interne ed esterne. Applicabile su qualsiasi tipo di superficie murale. Applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Spray
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	10-12 m ² /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI O PRECEDENTEMENTE VERNICIATI CON IDROPITTURE MA CON LA PRESENZA DI MUFFA.

Trattare la superficie con 23410200 Biosistem Spray, da una distanza di 10 - 15 cm. Lasciare assorbire per 2 - 3 ore, quindi pulire la superficie trattata lavando con acqua. Se il risultato ottenuto è parziale, ripetere l'operazione.

Dopo 24 ore dall'applicazione, se necessario, spazzolare bene le pareti.

Per ottenere un maggior effetto preventivo trattare con 23410230 Biosistem Titansan, in questo caso lasciare passare almeno 24 ore dopo il trattamento con 23410200 Biosistem Spray.

Applicare 23410230 Biosistem Titansan esclusivamente con rullo o pennellessa, lasciare agire 24 - 48 ore, areando i locali. È possibile ripetere il trattamento più volte per ottenere una maggiore penetrazione nella superficie e quindi una maggiore efficacia.

Completare il ciclo di verniciatura con 23400250 Fissativo Biosistem se occorre e a scelta una delle Idropitture della Linea Biosistem.

Nel caso di vecchie pitture a tempera o tinte a calce, occorre asportarle completamente.

Note	Durante l'applicazione è necessario utilizzare guanti in PVC o PE ed occhiali protettivi. Areare i locali durante l'applicazione. Evitare il contatto con stoffe, piante e metalli. Se ciò avviene, sciacquare abbondantemente con acqua.
Conservazione	Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.
Avvertenze	Dopo l'uso non disperdere il contenitore nell'ambiente, non riutilizzare il contenitore. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Terminato l'uso riavvitare l'ugello sino alla chiusura completa del vaporizzatore. Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro). Consultare la Scheda di sicurezza

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006	Prodotto non regolamentato
--	----------------------------

Voci di Capitolato	Applicazione di 23410200L0009 BIOSISTEM SPRAY, Detergente igienizzante, per il trattamento di superfici con muffe ed alghe. Idoneo per la pulizia delle pareti prima della pittura
---------------------------	--

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
